

レイクルハロゲン球

φ70ダイクロイックミラー付ハロゲン球。配光は、それぞれ集光・散光の2タイプを設定。
前面ガラスカバー付のため塵埃によるミラーの汚れを防ぎ、安全性にも優れています。



		Code	Lm	H	K	Price
100W	集光	ME99732-99	(1620)	3000	3000	¥3,400
	散光	ME99733-99	(1620)	3000	3000	¥3,400
75W	集光	ME99721-99	(1200)	3000	3000	¥3,200
	散光	ME99731-99	(1200)	3000	3000	¥3,200
57W	集光	ME99701-99	(900)	3000	3000	¥3,200
	散光	ME99711-99	(900)	3000	3000	¥3,200

● () 内の数字は参考値です。

詳しくは ▶ P.683

100W

100W
集光
散光
3000K
熱線カット
eco
125
S.SLASH UNIVERSAL ▶ P.260
-01

MD20285-01 ホワイト


¥11,500 ランプ別

- レイクルハロゲン球 E11 100W
- 銅塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 1.0m

- 回転角 350°
- 埋込穴 φ125mm



配光写真・照度図はランプ共通のデータです。
他のランプ照度データ ▶ P.694



75W

75W
集光
散光
3000K
熱線カット
eco
140
-01
-02
-37

MD2599-01 ホワイト


¥8,300 ランプ別

- レイクルハロゲン球 E11 75W
- 銅塗装仕上
- 近接照射限度 0.5m


- 回転角 330°
- 埋込穴 φ140mm



配光写真はランプ共通のデータです。



照度図はランプ共通のデータです。





75W
集光
散光
3000K
熱線カット
eco
125
-01

MD2939-01 ホワイト

¥6,800 ランプ別

- レイクルハロゲン球 E11 75W
- 銅塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 350°
- 埋込穴 φ125mm




75W
集光
散光
3000K
熱線カット
eco
125
FLARED CONE ▶ P.263
-40
-28

MD20147-28 ゴールドメタリック


¥9,800 ランプ別

- レイクルハロゲン球 E11 75W
- 銅塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 360°
- 埋込穴 φ125mm



配光写真はランプ共通のデータです。



75W
集光
散光
3000K
熱線カット
eco
125
MIRROR PINHOLE ▶ P.259
-01

MD20103-01 ホワイト

¥8,600 ランプ別

- レイクルハロゲン球 E11 75W
- 銅塗装仕上
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 360°
- 埋込穴 φ125mm

